

## Gevelimpregneer

Gebruiksklaar voor duurzaam waterdicht resultaat.

### EIGENSCHAPPEN:

- \* maakt gevels waterafstotend:
  - \* gevels opgebouwd uit zand, cement en klei
- \* gebaseerd op oligomeer, siloxaan en silane
- \* toepasbaar op alle steenachtige, droge ondergronden
- \* gebruiksklaar (kan reeds op 3 dagen oud, licht vochtig voegwerk aangebracht worden)
- \* tast kunststoffen niet aan
- \* milieu- en verwerk veilig
- \* hoog indringend vermogen, reukloos
- \* behandeling is tenminste 10 jaar duurzaam
- \* binnen enkele uren slag regenvast

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- \* renoveer ondergrond; voegwerk en scheuren herstellen
- \* verwijder alle losse delen
- \* reinig bij voorkeur ondergrond enkele dagen voor behandeling (vetvrij maken)
- \* beoordeel ondergrond op aanwezig vocht, impregneermiddel dient nl. goed opgenomen te worden met min. verbruik van 0,5 l m<sup>2</sup>
- \* voorkom spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen, glas etc.
- \* gemorste vloeistof direct reinigen met een geschikt middel
- \* breng met een vloeimethode (drukspuit) onder lage druk aan op gevel, indien verbruik lager is dan 0,5 l per m<sup>2</sup>, 2e behandeling uitvoeren "nat in nat"

De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.



artikelnr. 430110 - 10 liter **€ 47,50**

artikelnr. 430125 - 25 liter **€ 99,50**

Alle prijzen zijn excl. BTW.

### WAARSCHUWING:

- niet beneden 4°C gebruiken
- niet in de regen aanbrengen
- gemorste vloeistof direct reinigen met een geschikt middel
- reinig gereedschap met water/ontvetter

### VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Veiligheids- informatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**CLENA REINIGING**  
**GEVELIMPREGNEER waterbasis**  
**GEBRUIKSKLAAR VOOR DUURZAAM WATERDICHT RESULTAAT**

**EIGENSCHAPPEN:**  
- maakt gevels waterafstotend:

- \* gevels opgebouwd uit zand, cement en klei

- gebaseerd op oligomeer, siloxaan en silane
- toepasbaar op alle steenachtige, droge ondergronden
- gebruiksklaar (kan reeds op 3 dagen oud, licht vochtig voegwerk aangebracht worden)
- tast kunststoffen niet aan
- milieu- en verwerk veilig
- hoog indringend vermogen, reukloos
- behandeling is tenminste 10 jaar duurzaam
- binnen enkele uren slag regenvast

**GEBRUIKSAANWIJZING:**  
- renoveer ondergrond; voegwerk en scheuren herstellen- verwijder alle losse delen
- reinig bij voorkeur ondergrond enkele dagen voor behandeling (vetvrij maken)

**WAARSCHUWING:**  
- niet beneden 4°C gebruiken- niet in de regen aanbrengen
- gemorste vloeistof direct reinigen met een geschikt middel
- reinig gereedschap met water/ontvetter

**VEILIGHEIDSINFORMATIE:**  
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel. Veiligheidsbladen zijn te downloaden op [www.clena.nl](http://www.clena.nl).

5 liter /  10 liter  25 liter

Clena Nederland --- Hoofdstraat 91 --- 7825PC Zenderen --- T. 074-2596621 --- [www.clena.nl](http://www.clena.nl) --- [info@clena.nl](mailto:info@clena.nl)