



## Gevelimpregneer waterbasis

Gebruiksklaar voor duurzaam waterdicht resultaat

### EIGENSCHAPPEN:

- maakt gevels waterafstotend
- \* gevels opgebouwd uit zand, cement en klei
- gebaseerd op oligomeer, siloxaan en silane
- toepasbaar op alle steenachtige, droge ondergronden
- gebruiksklaar (kan reeds op 3 dagen oud, licht vochtig voegwerk aangebracht worden)
- tast kunststoffen niet aan
- milieu- en verwerk veilig
- hoog indringend vermogen, reukloos
- behandeling is tenminste 10 jaar duurzaam
- binnen enkele uren slag regenvast

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- renoveer ondergrond, voegwerk en scheuren herstellen
- verwijder alle losse delen
- reinig bij voorkeur ondergrond enkele dagen voor behandeling (vetvrij maken)

- beoordeel ondergrond op aanwezig vocht, impregneermiddel dient nl. goed opgenomen te worden met min. Verbruik van 0,5 l m2
- voorkom spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen, glas etc.
- gemorste vloeistof direct reinigen met een geschikt middel
- breng met een vloeimethode (drukspuit) onder lage druk aan op gevel, indien verbruik lager is dan 0,5 l per m2, 2e behandeling uitvoeren "nat in nat"

### WAARSCHUWING:

- niet in volle zon gebruiken
- niet beneden 4°C gebruiken
- na het reinigen oppervlak goed naspoelen

### VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Oogbescherming, beschermende handschoen dragen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.

**CLENA REINIGING**

## GEVELIMPREGNEER waterbasis

### GEBRUIKSKLAAR VOOR DUURZAAM WATERDICHT RESULTAAT

**EIGENSCHAPPEN:**

- maakt gevels waterafstotend:
- \* gevels opgebouwd uit zand, cement en klei
- gebaseerd op oligomeer, siloxaan en silane
- toepasbaar op alle steenachtige, droge ondergronden
- gebruiksklaar (kan reeds op 3 dagen oud, licht vochtig voegwerk aangebracht worden)
- tast kunststoffen niet aan
- milieu- en verwerk veilig
- hoog indringend vermogen, reukloos
- behandeling is tenminste 10 jaar duurzaam
- binnen enkele uren slag regenvast

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

- renoveer ondergrond; voegwerk en scheuren herstellen
- verwijder alle losse delen
- reinig bij voorkeur ondergrond enkele dagen voor behandeling (vetvrij maken)

- beoordeel ondergrond op aanwezig vocht, impregneermiddel dient nl. goed opgenomen te worden met min. verbruik van 0,5 l m2
- voorkom spatten of kunststoffen, bestrating, bitumen, glas etc.
- gemorste vloeistof direct reinigen met een geschikt middel
- breng met een vloeimethode (drukspuit) onder lage druk aan op gevel, indien verbruik lager is dan 0,5 l per m2, 2e behandeling uitvoeren "nat in nat"

**WAARSCHUWING:**

- niet beneden 4°C gebruiken
- niet in de regen aanbrengen
- gemorste vloeistof direct reinigen met een geschikt middel
- reinig gereedschap met water/ontvetter

**VEILIGHEIDSINFORMATIE:**  
 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel. Veiligheidsbladen zijn te downloaden op [www.clena.nl](http://www.clena.nl).

5 liter /  10 liter  25 liter

Clena Nederland --- Hoofdstraat 91 --- 7625PC Zenderen --- T. 074-2596521 --- [www.clena.nl](http://www.clena.nl) --- [info@clena.nl](mailto:info@clena.nl)